



**设计说明：**

- a)、采用盖板下压式结构（箱体和斗子箱体、顶外板经分别制作、安装）；使用V系列的箱体密封件。
- b)、门采用吸塑内胆结构，门拉手为注塑结构，门外边左右侧采用式样，采用塑料回白胶鞋（上下较难走门加热线）。
- c)、机壳前罩为上升式，前罩出风口采用背冲斜冲孔式样。
- d)、内胆圆角处理

名称	1.8米风冷立式冰箱
型号	SRMP-180/SFMP-180
外形尺寸	1800*750*2000
电源	220V/50Hz
额定功率	680W/1040W
温度	-6℃~+15℃/-18℃~-22℃
制冷方式	风冷
容积	1400L
材质	内胆：304 门体、外观：201
制冷剂类型	R404a
制冷剂节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	外接排水
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发器风机	罩极电机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机自动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸后排
网架	九层
灯光	按照订单要求
机组	一体式
电器保护方式	6.3A保险丝
保温层厚度	箱体65mm 门板55mm
使用环境	温度：1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

已通过CE、CB认证。

# 1.8米风冷立式冰箱

## LRLP-180/SFVP-180

视图方向

正 侧 背 斜

修订日期

2020-8-8

REV A

因产品改进所需，如有变更恕不另行通知。