



设计说明:
 a)、按照工作条件进行设计;使用W600型压缩机。
 b)、蒸发器为强制风冷,门把手为塑料件,门封条为橡胶件,外框为塑料件,蒸发器为全封闭式(下吸式)。
 c)、机门为开式,上出风口有保护网。
 d)、内层为铝制。

名称	1.5米风冷卧式无中梁冰箱
型号	LRMP-150 / LFMP-150
外形尺寸	1500×600/760×800
电源	220V/50Hz
额定功率	280W / 320W
温度	-6℃~+15℃
制冷方式	风冷
容积	247L(600) / 337L(760)
材质	内胆: 304 台面: 201
制冷剂类型	R134a / R290
制冷节流方式	毛细管
保温材料	环戊烷
化霜水	自动蒸发
压缩机类型	全封闭式
冷凝器类型	强制风冷
蒸发风机	罩极电机220V
温控	电脑板
除霜时间	每隔4小时除霜一次
压缩机启动温差	4℃
压缩机保护方式	高压保护
电源保护方式	变压器
散热方式	前吸前排
网架	每扇门一片
灯光	按照订单要求
机组	一体式
电器保护方式	
保温层厚度	箱体65mm 门板55mm
使用环境	温度: 1℃~43℃
包装尺寸	/
净重/毛重	/

已通过CE、CB认证。

HISAKAGE®

1.5米风冷卧式冰箱

LRMP-150 / LFMP-150

视图方向

正 前 制 制
背 制

修订日期

制图日期

REV

2020-8-8

A

因产品改进所需, 如有变更恕不另行通知。